


## X81 Series Spray Cabinet Washers

Per medio/piccole applicazioni  
For medium/small applications  
Pour moyennes/petites pièces  
Para piezas medianas y/o pequeñas  
Für mittlere/kleine Werkstücke



In stainless steel  
In acciaio inox  
En acier inoxydable  
En acero inoxidable  
Aus Edelstahl



Automatic parts washers with hot water and bio-degradable detergent



Per il lavaggio in automatico con acqua calda e detersivi biodegradabili




Pour le lavage automatique à l'eau chaude et lessive biodégradable



Para el lavado automático con agua caliente y detergente biodegradable



Für die automatische Reinigung mit heißem Wasser und biologisch abbaubarem Waschmittel für mittelschwere und schwere Beladungen




WATER BASED  
AD ACQUA  
AVEC EAU  
CON AGUA  
MIT WASSER

# X81 Series Spray Cabinet Washers

**SPECIFICATIONS · DATI TECNICI · DONNÉE TECHNIQUES  
DATOS TÉCNICOS · TECHNISCHE DATEN**
**L35**
**L55  
CM/CT**
**L90**

		L35	L55 CM/CT	L90
Basket diam. / Diametro cestello / Diamètre du panier / Diámetro cesta / Korbdurchmesser	mm	380	600	780
Load weight / Portata max cestello / Charge utile du panier / Carga cesta / Max Beladegewicht	Kg	70	100	150
Load height / Altezza utile interna / Hauteur utile de lavage / Altura útil de lavado / Nutzhöhe	mm	340	340	500
Tank capacity / Capacità serbatoio / Volume du bain / Capacidad tanque / Tankinhalt	lt	40	80	85
Spray rate / Portata Pompa / Débit de la pompe / Caudal de la bomba / Sprühmenge	l/min	65	70	90
Spray pressure / Pressione di esercizio / Pression de la pompe / Presión de trabajo / Pumpendruck	bar	2,5	2,4	2,4
Pump / Potenza elettropompa / Puissance de la pompe / Potencia bomba / Pumpenleistung	hp	0,75	0,75	1
Water heater / Potenza riscaldamento / Puissance chauffage / Potencia calentamiento / Heizleistung	kW	2	3	4
Power requirements / Potenza max installata / Puissance installée / Potencia instalada / Installierte Leistung	kW	2,55	3,55	4,75
Voltage / Alimentazione elettrica / Alimentation électrique / Alimentación eléctrica / Stromspannung	V	230	230 - 230 / 400	230 / 400
Phases / Fasi / Phases / Fases / Phasen	Ph	1	1/3	3
Timer / Regolazione timer / Minuterie / Temporizador / Zeituhr	min	0 - 60	0 - 60	0 - 60
Cleaning temperature / Temperature preselezionabili / Température d'utilisation / Temperatura lavado / Waschttemperatur	°C	0° - 60°	0° - 60°	0° - 60°
Width / Larghezza / Largeur / Anchura / Breite	mm	780	930	1130
Depth (lid open) / Profondità (coperchio aperto) / Profondeur (couverture ouvert) / Profundidad (Tapa abierta) / Tiefe (mit geöffnetem Deckel)	mm	610	810	1220
Height (lid open) / Altezza (Coperchio aperto) / Hauteur (couverture ouvert) / Altura (Tapa abierta) / Höhe (mit geöffnetem Deckel)	mm	1400	1640	1740
Shipping dim. / Dimensioni imballo / Dimensions emballage / Dimensiones / Transport-Abmessungen	mm	900x560x1080	900x720x1200	1100x910x1310
Net weight / Peso Netto / Poids Net / Peso / Netto Gewicht	Kg	70	90	130


We reserve the right to modify without notice - La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento - Nous nous réservons les droits de modifications  
Nuestra empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento - Technische Änderungen vorbehalten

**OPTIONAL**


- Electro fan for steam outlet
- Aspiratore
- Aspirateur des vapeurs
- Aspirador de vapores
- Schwadenabsaugung



- Motorised basket (except for L35)
- Motoriduttore cestello (no L35)
- Motoréducteur du panier (sauf pour L35)
- Rotación mecánica de la cesta (excepto L35)
- Getriebemotor (L35 ausgeschl.)



- Oil skimmer (no L35)
- Disoleatore (no L35)
- Déshuileur (non L35)
- Separador de aceite (excepto L35)
- Öl - Skimmer (nein L35)

- Tank refilling
- Carico acqua
- Remplissage automatique
- Carga agua
- Niveauregulierung

- Drain pump (except for L35)
- Scarico automatico serbatoio (no L35)
- Vidange automatique de la cuve (sauf pour L35)
- Descarga automática tanque (excepto L35)
- Automatische Wasserentleerung (L35 ausgeschl.)

- Insulation > 60 °C
- Coibentazione > 60 °C
- Calorifugeage > 60 °C
- Calorifugado > 60 °C
- Isolierung > 60 °C

- Stainless steel pipes and basket
- Circuito idrico e cestello inox
- Circuit d'arrosage en inox
- Tuberías, cesta y bomba en acero inoxidable
- Wasserumlauf und Korb aus Edelstahl

**MAGIDO GROUP s.r.l.**